



Python 数据科学 速查表

Numpy 基础

天善智能商业智能与大数据社区 www.hellobi.com




NumPy

Numpy 是 Python 数据科学计算的核心库，提供了高性能的多维数组对象及处理数组的工具。

使用以下语句导入 Numpy 库：

```
>>> import numpy as np
```

NumPy 数组



创建数组

```
>>> a = np.array([1,2,3])
>>> b = np.array([(1.5,2,3), (4,5,6)], dtype = float)
>>> c = np.array([(1.5,2,3), (4,5,6)], [(3,2,1), (4,5,6)]),
      dtype = float)
```

初始化占位符

<code>>>> np.zeros((3,4))</code>	创建值为0数组
<code>>>> np.ones((2,3,4),dtype=np.int16)</code>	创建值为1数组
<code>>>> d = np.arange(10,25,5)</code>	创建均匀间隔的数组 (步进值)
<code>>>> np.linspace(0,2,9)</code>	创建均匀间隔的数组 (样本数)
<code>>>> e = np.full((2,2),7)</code>	创建常数数组
<code>>>> f = np.eye(2)</code>	创建2x2单位矩阵
<code>>>> np.random.random((2,2))</code>	创建随机值的数组
<code>>>> np.empty((3,2))</code>	创建空数组

输入/输出

保存与载入磁盘上的文件

```
>>> np.save('my_array', a)
>>> np.savetxt('array.npz', a, b)
>>> np.load('my_array.npy')
```

保存与载入文本文件

```
>>> np.loadtxt("myfile.txt")
>>> np.genfromtxt("my_file.csv", delimiter=',')
>>> np.savetxt("myarray.txt", a, delimiter=" ")
```

数据类型

<code>>>> np.int64</code>	带符号的64位整数
<code>>>> np.float32</code>	标准双精度浮点数
<code>>>> np.complex</code>	显示为128位浮点数的复数
<code>>>> np.bool</code>	布尔值: True值和False值
<code>>>> np.object</code>	Python对象
<code>>>> np.string_</code>	固定长度字符串
<code>>>> np.unicode_</code>	固定长度 Unicode 字符串

see more, please visit: <https://homeofpdf.com>

数组信息

<code>>>> a.shape</code>	数组形状, 几行几列
<code>>>> len(a)</code>	数组长度
<code>>>> a.ndim</code>	几维数组
<code>>>> a.size</code>	数组有多少元素
<code>>>> a.dtype</code>	数据类型
<code>>>> a.dtype.name</code>	数据类型的名字
<code>>>> a.astype(int)</code>	数据类型转换

调用帮助

```
>>> np.info(np.ndarray.dtype)
```

数组计算

<code>>>> g = a - b</code>	减法
<code>>>> np.subtract(a,b)</code>	减法 加法
<code>>>> b + a</code>	加法
<code>>>> np.add(b,a)</code>	除法
<code>>>> a / b</code>	除法 乘法
<code>>>> np.divide(a,b)</code>	乘法
<code>>>> a * b</code>	幂
<code>>>> np.multiply(a,b)</code>	平方根
<code>>>> np.exp(b)</code>	正弦
<code>>>> np.sqrt(b)</code>	余弦
<code>>>> np.sin(a)</code>	自然对数
<code>>>> np.cos(b)</code>	点积
<code>>>> np.log(a)</code>	
<code>>>> e.dot(f)</code>	
<code>>>> array([[7., 7.], [7., 7.]])</code>	

比较

<code>>>> a == b</code>	对比值
<code>>>> array([[False, True, True], [False, False, False]], dtype=bool)</code>	对比值
<code>>>> a < 2</code>	对比值
<code>>>> array([True, False, False], dtype=bool)</code>	对比数组
<code>>>> np.array_equal(a, b)</code>	

聚合函数

<code>>>> a.sum()</code>	数组汇总
<code>>>> a.min()</code>	数组最小值
<code>>>> b.max(axis=0)</code>	数组最大值, 按行
<code>>>> b.cumsum(axis=1)</code>	数组元素的累加值
<code>>>> a.mean()</code>	平均数
<code>>>> b.median()</code>	中位数
<code>>>> a.correlcoef()</code>	相关系数
<code>>>> np.std(b)</code>	标准差

数组复制

<code>>>> h = a.view()</code>	使用同一数据创建数组视图
<code>>>> np.copy(a)</code>	创建数组的副本
<code>>>> h = a.copy()</code>	创建数组的深度拷贝

数组排序

<code>>>> a.sort()</code>	数组排序
<code>>>> c.sort(axis=0)</code>	以轴为依据对数组排序

子集、切片、索引

子集

<code>>>> a[2]</code>	1 2 3
<code>>>> 3</code>	1.5 2 3
<code>>>> b[1,2]</code>	4 5 6
<code>>>> 6.0</code>	

切片

<code>>>> a[0:2]</code>	1 2 3
<code>>>> array([1, 2])</code>	1.5 2 3
<code>>>> b[0:2,1]</code>	4 5 6
<code>>>> 6.0</code>	

<code>>>> b[1:]</code>	1.5 2 3
<code>>>> array([[1.5, 2., 3.]])</code>	4 5 6

<code>>>> c[1,...]</code>	array([[3., 2., 1.], [4., 5., 6.]])
<code>>>> a[: :-1]</code>	array([3, 2, 1])

条件索引

<code>>>> a[a<2]</code>	1 2 3
<code>>>> array([1])</code>	

花式索引

<code>>>> b[[1, 0, 1, 0], [0, 1, 2, 0]]</code>	array([4., 2., 6., 1.5])
<code>>>> b[[1, 0, 1, 0], :, [0,1,2,0]]</code>	array([[4., 5., 6., 4.], [1.5, 2., 3., 4.5], [4., 5., 6., 4.], [1.5, 2., 3., 1.5]])

数组操作

转置数组

<code>>>> i = np.transpose(b)</code>	
<code>>>> i.T</code>	

改变数组形状

<code>>>> b.ravel()</code>	
<code>>>> g.reshape(3,-2)</code>	

添加或删除值

<code>>>> h.resize((2,6))</code>	
<code>>>> np.append(h,g)</code>	
<code>>>> np.insert(a, 1, 5)</code>	
<code>>>> np.delete(a,[1])</code>	

合并数组

<code>>>> np.concatenate((a,d),axis=0)</code>	
--------------------------------------------------------	--

<code>>>> array([1, 2, 3, 10, 15, 20])</code>	
<code>>>> np.vstack((a,b))</code>	array([[1., 2., 3.], [1.5, 2., 3.], [4., 5., 6.]])

<code>>>> np.r_[e,f]</code>	
<code>>>> np.hstack((e,f))</code>	array([[7., 7., 1., 0.], [7., 7., 0., 1.]])

<code>>>> np.column_stack((a,d))</code>	array([[1, 10], [2, 15], [3, 20]])
<code>>>> np.c_[a,d]</code>	

分割数组

<code>>>> np.hsplit(a,3)</code>	[array([1]), array([2]), array([3])]
<code>>>> np.vsplit(c,2)</code>	[array([[1.5, 2., 1.], [4., 5., 6.]]), array([[3., 2., 3.], [4., 5., 6.]])]

选择索引2对应的值

选择行1列2对应的值 (等同于b[1][2])

选择索引为0与1对应的值

选择第1列中第0行、第1行的值

选择第0行的所有值 (等同于b[0:1,:])

等同于 [1,:,:]

反转数组a

选择数组a中所有小于2的值

选择(1,0),(0,1),(1,2)和(0,0)所对应的值

选择矩阵的行列子集

转置数组

转置数组

拉平数组

改变数组形状, 但不改变数据

返回形状为(2,6)的新数组

追加数据

插入数据

删除数据

拼接数组

纵向以行的维度堆叠数组

纵向以行的维度堆叠数组

横向以列的维度堆叠数组

以列的维度创建堆叠数组

以列的维度创建堆叠数组

纵向分割数组为3等份

横向分割数组为2等份

